パソコンなしで、らくらく年賀状。

EPSON
EXCEED YOUR VISION

宛名達人

Colorio me **E-850** オープンプライス

プリンター メモリーカードダイレクト※1	Epson Color	つよインク 200※2
スマホ対応※3※4	一体型インク	7.0型液晶

らくらく その1 絵柄面がらくらく完成、3ステップ！

選べるデザイン 合計 5,047 種類

干支やイラスト、写真の入った年賀状はもちろん、冠婚葬祭用のテンプレートも豊富に。
ハガキが簡単につくれます。

1 デジカメはメモリーカードをセット。スマホはUSBケーブル※1で接続。

2 デザインと写真を選んで

3 プリントすれば、できあがり！

らくらく その2 宛名面も、さくさくできちゃう

宛名面に背景イラストをプリント 選べる 74 種類

送る相手に合わせて書体が選べる、レイアウトが選べる、もちろん、住所録管理もカンタンです。
さらに、ケーブルなしですっきり使える「あいうえおキーボード」で、入力もらくらくです。

1 住所録から宛名を選んで

2 書体を選んで

3 プリントすれば、できあがり！

らくらく その3 デジカメの写真も、スマホの写真も、簡単キレイ

ハガキサイズはもちろん、用途に合わせて5つのプリントサイズが選べます。トリミングも自在で、
液晶画面で写真を見ながらプリント範囲を指定できます。

1 デジカメはメモリーカードをセット。スマホはUSBケーブル※5で接続。

2 写真を選んで

3 プリントすれば、できあがり！

※1:対応するメモリーカードの種類は裏面をご確認ください。※2:保存性の前提条件についてはホームページをご確認ください。※3:専用アプリが必要です。対応アプリケーションは無料でダウンロードできます。通信料はお客様の負担となります。アプリケーションについて詳しくはエプソンのホームページ(colorio.jp/me-app/)をご覧ください。iOS Ver.4.3以降～8.x まで、Android™ OS Ver.4.0以降～4.4まで。Android™ については、USBアクセサリー対応のスマートフォンが対象になります。お使いのスマートフォンがUSBアクセサリーでの接続に対応しているかどうかは、各通信事業者のお客様窓口にお問合せください。(2015年9月現在) ※4:スマートフォン付属の通信用ケーブルが必要です。なお、Epson iPrintには対応しておりません。※5:スマートフォンに付属の通信用ケーブルをお使いください。

仕様一覧

印刷方式 / 最高解像度			MACH ヘッド方式 /5760x1440dpi※1
ノズル配列	ブラック		90 ノズル
	カラー		270 ノズル(各 90 ノズル x3 色)
インク			4 色染料一体型インク
インターフェイス	標準		Hi-Speed USB※2x2 〈PC 接続用 x1(背面)、外部記憶機器接続および PictBridge/ スマートフォンの USB ケーブル用 x1(側面)〉IrDA(Ver.1.3 準拠、IrSimple™ 対応)
対応用紙※3	単票紙	サイズ	カード/L 判/KG /ハイビジョン
		厚さ	当社純正プリンター用紙/最大 0.30mm
	ハガキ※4		写真用紙〈絹目調〉、郵便ハガキ※5、郵便ハガキ(インクジェット紙)※5、郵便ハガキ(光沢インクジェット紙)※5、純正ハガキ
	シール		ミニフォトシール /フォトシール フリーカット
必要マージン ※アプリケーションによって異なります※6	四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ		カード/L 判/ハガキ/KG /ハイビジョン: 上下左右 0mm
	その他用紙サイズのマージン		ハガキ宛名面:上 11mm /左右 3mm /下 17mm※7 シール:上左右 3mm /下 17mm
給紙容量(ASF)※8			最大 20 枚
消費電力			約 15.0W
電源電圧			AC100V±10%
外形寸法(WxDxH)	本体※9		235×192×158(mm)
	キーボード		262×147×24(mm)
質量※インクカートリッジ、電源ケーブル、AC アダプター、排紙トレイ、キーボード含まず			約 2.6kg
本体同梱品	セットアップ用カートリッジ※10		4 色一体型(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)
	マニュアル / ソフト		取扱説明書※11、ソフトウェア CD-ROM
	その他		キーボード、単三電池 2 本、収納バッグ、電源ケーブル、AC アダプター、保証書、排紙トレイ、郵便光沢ハガキ用給紙補助シート、お試し印刷用ハガキ、メンテナンスセット
希望小売価格			オープンプライス ＊オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

※1:最小 1/5,760 インチのドット間隔で印刷します。また、ダイレクトプリント時は 720×720dpi となります。※2:Hi-Speed USB での使用は、パソコン側で Hi-Speed USB に対応している必要があります。また、Hi-Speed USB インターフェイスは USB 完全上位互換ですので、USB としてご使用可能です。※3:対応用紙は消耗品一覧をご覧ください。※4:写真を貼り合せたものや絵ハガキなど、厚手のハガキは正常に給送できない場合があります。※5:日本郵便株式会社製。※6:デジタルカメラ用外部メモリーカード使用時は選択した用紙種類 / レイアウトによりまたパソコン接続時はアプリケーションにより異なります。※7:郵便ハガキの宛名面に印刷するときは、下端に 17mm の余白ができます。そのため、ハガキの種類によっては差出人の郵便番号枠に印刷できないものもあります。※8:枚数は紙質により異なります。郵便ハガキ(光沢インクジェット紙)、純正ハガキ(フォト光沢ハガキ)は 1 枚です。※9:寸法は、取っ手を倒した状態です。※10:購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル(インク吐出孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は 2 回目に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。※11:本体に同梱されている取扱説明書以外のマニュアルはソフトウェアディスクまたはエプソンのホームページで閲覧できます。＊Hi-Speed USB は従来表記の USB2.0 に該当、USB は従来表記の USB1.1 に該当します。＊四辺フチなし全面印刷は、指定した用紙サイズよりわずかに拡大して印刷します。そのため、用紙からはみ出た部分は印刷されません。本番の印刷前に試し印刷することをおすすめします。＊直射日光の当たる場所、暖房器具に近い場所、自動車内などの高温になる場所に放置しないでください。本体が変形したり、インク漏れの原因になることがあります。

デジタルフォトフレーム仕様一覧

操作方法		ワイヤレスキーボード
操作可能範囲		赤外線通信ポートの正面から約 2m 以内、左右 20 度、上下 15 度以内
液晶サイズ		7.0 型
表示解像度		800×480 ピクセル
視野角		左右:60 度、上:40 度 下:60 度
バックライト寿命		約 20,000 時間
印刷履歴保存機能		約 500 枚(2MB 画像データの場合)
消費電力		約 7W(フォトスライドショー時)
動作時の環境		温度:10℃～35℃、湿度:20%～80%(非結露)
フォトスライドショー演出	スライドショー	8 種類
	カレンダー表示	1 種類
	時計表示	3 種類
自動電源 オン / オフ設定		電源を自動でオン / オフする時刻を設定できます。自動電源オフを設定した時間になると、プリンター本体が休止状態となります(主電源はオフになりません)。また、主電源がオフの場合は自動電源オン機能は有効になりません。

＊液晶ディスプレイには、常時点灯あるいは非点灯の画素が存在することがありますが、これは故障ではありません

デジタルカメラ用外部メモリーカード使用時

メモリーカードスロット		CF TYPEⅡ x1、メモリースティック / メモリースティック PRO x1、SD メモリーカード / マルチメディアカード x1、xD-Picture カード x1
対応メモリーカード	CF TYPEⅡ	コンパクトフラッシュ※1、マイクロドライブ
	メモリースティック / メモリースティック PRO	メモリースティック※2※3、メモリースティック Duo※2※4、マジックゲートメモリースティック※2※5、マジックゲートメモリースティック Duo※2※4※5、メモリースティック PRO※5※6、メモリースティック PRO-HG Duo※4、メモリースティック PRO Duo※4※5※6、メモリースティックマイクロ※4※5
	SD メモリーカード / マルチメディアカード	SD メモリーカード※7※9、SDHC メモリーカード※8、SDXC カード、マイクロ SDXC カード、miniSD カード※4※7※9、miniSDHC カード※4※8、microSD カード※4※7、microSDHC カード※4※8、マルチメディアカード、マルチメディアカードプラス、マルチメディアカード モバイル※4、マルチメディアカード マイクロ※4
	xD-Picture カード	xD-Picture カード、xD-Picture カード Type M、xD-Picture カード Type M+
対応ファイル形式		DCF Ver.1.0/2.0※10 規格準拠
対応画像ファイルフォーマット		DCF Ver.1.0/2.0 規格準拠のデジタルカメラで撮影した JPEG※11 形式の画像データ
取扱可能な画像サイズ		横:80～9200 ピクセル 縦:80～9200 ピクセル
取扱可能な画像枚数		9,999 枚

※1:動作電圧 3.3V のみ対応となります。※2:最大容量 128MB までの対応となります。※3:メモリーセレクト機能付きにも対応。※4:専用アダプターが必要になります。※5:著作権保護機能には対応しておりません。※6:高速転送機能には対応しておりません。※7:最大容量 2GB までの対応となります。※8:最大容量 32GB までの対応となります。※9:一部のカードが規格外の通信をするため、カードを正しく認識しない場合があります。対応のお問い合わせについては各カードメーカーにお問い合わせください。※10:デジタルカメラ内蔵のメモリーに保存されている画像には対応していません。※11:JPEG の Exif Ver.2.3 に準拠しています。＊最新の対応メモリカードについては、エプソンのホームページをご確認ください。

赤外線通信機能

通信方式	IrDA 規格準拠(Ver.1.3 LowPower、IrSimple™ 対応)
通信可能距離	約 20cm 以内
対応ファイル容量	最大 6.0MB

＊印刷可能な携帯電話の動作条件については、エプソンのホームページでご確認ください。

オプション一覧

商品名	型番	希望小売価格(税別)
USB インターフェイスケーブル(Hi-Speed USB/USB 対応)	USBCB2	1,500 円

消耗品一覧

ICCL45
インクカートリッジ
カラー 4 色一体型:ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー
オープンプライス

ICCL45B
インクカートリッジ大容量パック
カラー 4 色一体型:ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー
オープンプライス

商品名		型番	仕様	希望小売価格(税別)
写真用紙	写真用紙クリスピア〈高光沢〉	KL50SCKR	L 判:50 枚	オープンプライス
		KL100SCKR	L 判:100 枚	オープンプライス
		KL200SCKR	L 判:200 枚	オープンプライス
		KKG100SCKR	KG サイズ(102mm×152mm):100 枚	オープンプライス
	写真用紙〈光沢〉	KC50PSK	カードサイズ:50 枚	オープンプライス
		KL20PSKR	L 判:20 枚	オープンプライス
		KL50PSKR	L 判:50 枚	オープンプライス
		KL100PSKR	L 判:100 枚	オープンプライス
		KL200PSKR	L 判:200 枚	オープンプライス
		KL300PSKR	L 判:300 枚	オープンプライス
		KL400PSKR	L 判:400 枚	オープンプライス
		KL500PSKR	L 判:500 枚	オープンプライス
		KKG100PSKR	KG サイズ(102mm×152mm):100 枚	オープンプライス
		KKG200PSKR	KG サイズ(102mm×152mm):200 枚	オープンプライス
		KHV20PSK	ハイビジョンサイズ(102mm×181mm):20 枚	オープンプライス
	写真用紙〈絹目調〉	KL20MSHR	L 判:20 枚	オープンプライス
		KL100MSHR	L 判:100 枚	オープンプライス
		KH20MSHR	ハガキ:20 枚	オープンプライス
		KH50MSHR	ハガキ:50 枚	オープンプライス
	写真用紙ライト〈薄手光沢〉	KL100SLU	L 判:100 枚	オープンプライス
		KL200SLU	L 判:200 枚	オープンプライス
		KL400SLU	L 判:400 枚	オープンプライス
		KKG100SLU	KG サイズ(102mm×152mm)100 枚	オープンプライス
	フォト光沢ハガキ	KH50PK	ハガキ:50 枚	オープンプライス
		KH100PK	ハガキ:100 枚	オープンプライス
パーツ	ミニフォトシール	MJHSP5	ハガキサイズ(16 分割):5 枚	500 円
	フォトシール フリーカット	KH5PFC	ハガキサイズ(全面):5 枚	オープンプライス

＊オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

プリンタードライバー対応 OS 一覧

接続インターフェイス※1		Hi-Speed USB	USB
日本語版 Windows® OS※2	Windows® 10、Windows® 8.1※4、Windows® 8※4、Windows® 7※4、Windows Vista®※4、Windows® XP※4※5	○	○
	Windows®2000 Professional	—	—
Mac OS X※3※6	10.6.8～	○	○
	10.5.8～	—	—
	10.4.11～	—	—

※1:各インターフェイスを標準搭載するパソコンに対応します。※2:各対応 OS のプレインストールモデルに対応。また、各対応 OS のプレインストールモデルからのアップグレード環境にも対応しています。※3:Mac OS X 対応のプリンタードライバーには、機能上の制限があります。機能制限については、エプソンのホームページをご確認ください。また Mac OS X のクラシック環境では動作いたしません。Apple 社 AirMac Extreme/Express/Time Capsule 対応については エプソンのホームページでご確認ください。※4:32bit/64bit 版に対応。※5:Windows® XP は SP1 以降の対応となります。※6:Mac OS X でご使用の場合、ドライバーの提供方法はインターネット経由のみになります。インターネット環境がない場合は、ご提供できませんのでご了承ください。＊Hi-Speed USB は USB の完全上位互換ですので USB として使用可能です。＊Hi-Speed USB は従来表記の USB2.0 に該当 USB は従来表記の USB1.1 に該当します。＊Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® 8、Mac OS X Ver10.9.x(Mavericks)の対応詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。＊マニュアルの一部及びソフトウェアは、CD-ROM で同梱されています。Mac OS X 用ソフトウェアは同梱されておりません。対応のドライバーをエプソンホームページからダウンロードしてお使いいただけます。＊USB インターフェイスは USB 対応環境全ての動作を保証するものではありません。

ハガキ作成仕様一覧

操作方法		ワイヤレスキーボード				
操作可能範囲		赤外線通信ポートの正面から約 2m 以内、左右 20 度 / 上下 15 度以内				
入力	キー配列	50 音配列+数値入力用キー				
	入力方式	かな入力、ローマ字入力				
	変換方式	単漢字変換				
文字種	漢字	JIS 第 1 水準:2,965 文字		カタカナ	86 文字(全角)	
		JIS 第 2 水準:3,390 文字		数字	10 文字(全角)	
		JIS 第 3+JIS 第 4 水準:150 文字		アルファベット	52 文字(全角)	
	ひらがな	83 文字(全角)		記号	363 文字(全角)	
通信面内蔵デザイン	ハガキの種類	デザイン	背景	イラスト	イラスト文字	定型文
	年賀状※1	1077 種類	978 種類	617 種類	671 種類	46 種類
	ディズニーレイアウト※1	60 種類	60 種類	—	—	93 種類
	暑中見舞い / 残暑見舞い	53 種類	50 種類	21 種類	42 種類	12 種類
	年賀状への返礼	6 種類	4 種類	5 種類	3 種類	5 種類
	喪中ハガキ	6 種類	3 種類	6 種類	4 種類	11 種類
	喪中見舞い	6 種類	3 種類	5 種類	3 種類	4 種類
	寒中見舞い / 余寒見舞い	6 種類	5 種類	4 種類	6 種類	6 種類
	行事(イベント)	88 種類	86 種類	57 種類	75 種類	16 種類
	誕生日祝い	49 種類	44 種類	18 種類	42 種類	9 種類
	結婚・出産	43 種類	41 種類	23 種類	38 種類	14 種類
	挨拶・メッセージ	100 種類	99 種類	22 種類	77 種類	12 種類
	報告・お知らせ	25 種類	25 種類	4 種類	13 種類	11 種類
	その他	52 種類	49 種類	9 種類	11 種類	14 種類
宛名面収録機能	飾り付け	74 種類	—	—	—	—
辞書機能	内蔵辞書数	333,802 語	郵便番号辞書	2014 年 3 月 28 日時点の日本郵便発行郵便番号データ		
住所録機能	宛名登録件数	1,000 件	差出人登録件数	5 件		
	読み込み / 書き出し形式	カシオ計算機株式会社製プリン写※2 住所録、その他のソフトウェアの住所録(CSV ファイル形式)※3				
ハガキ作成文字入力仕様※4	書体	行書体、明朝体、ゴシック体、角ゴシック体、丸ゴシック体				
	文字装飾(通信面のみ)	太字、斜体、影付、縁取り				
	文字色	宛名面:1 色(黒のみ)、通信面:40 色				
	文字方向	横書き、縦書き				
作成データ保存機能		宛名面:最大 1 件、通信面:最大 30 件				

※1:年により選択できる種類が異なります。年賀状の干支のデザインは、十二支すべて本体に内蔵されています。プリンターの日付が 4 月 1 日になると、翌年の干支デザインに自動的に切り替わります。※2:対応している他社製外部機器は以下です。(2014 年 6 月現在)。カシオ計算機株式会社製プリン写し PCP-2200、PCP-2100、PCP-2000、PCP-1400、PCP-1300、PCP-1200、PCP-800、PCP-700 ※3:1 行目に「名前」などのタイトルがある CSV ファイルのみ読み込み可能です。※4:「思い出の一枚アルバム」印刷では、書体、文字装飾、文字方向が変更できません。文字色は 25 色から選べます。＊宛名面、通信面共に、文字入力可能領域が決まっています。領域と文字数に合わせ、文字サイズとレイアウトが自動的に調整されますので、文字サイズや文字入力領域のレイアウトは任意では変更できません。＊入力可能文字については、カラリオのホームページで E-850 の仕様ページをご確認ください。＊イラストやイラスト文字の変更は可能ですが、位置や大きさの変更はできません。

●カタログ上の印刷サンプルは、印刷上の都合により実際の印刷とは多少異なることがあります。一部、日本規格協会:SCID を使用しています。●このカタログに記載の価格および仕様、デザインは 2015 年 9 月 1 日現在のものです。技術改善等により、予告なく変更する場合がありますが、ご了承ください。●会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。●Windows® の正式名称は Microsoft® Windows® Operating System です。●Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●画面の使用に対して、米国 Microsoft Corporation の許諾を受けています。●AirMac、Time Capsule、Mac OS、MFi のロゴは、Apple Inc. の商標です。●Android は、Google Inc. の商標です。●iOS は、米国およびその他の国における Cisco Systems, Inc. の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。●IrDA、IrSimple は、Infrared Data Association の商標です。●DCF は JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)で標準化された「Design rule for Camera File system」の規格略称です。●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ記載内容については国内限定とさせていただきます。●画面および一部印刷サンプルの写真はハメコミ合成です。●このカタログの希望小売価格には、消費税は含まれておりません。●このカタログに記載の価格はメーカー小売希望価格であり、実際の価格は各販売店にてご確認ください。●本製品ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、海外での保守および技術サポートは行っておりません。●オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている写真はイメージです。●製品によって同梱品は異なります。詳しくは仕様一覧をご覧ください。

使用限定について
本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性および安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をお使いいただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断ください。

⚠ 安全に関するご注意
●ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。
水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。また、異物が内部に入り込まないようご注意ください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

EPSON エプソン販売 株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 24 階
セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和 3-3-5

お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ

➡カラリオインフォメーションセンター
KDDI ダイレクト 050-3155-8011 1月1日および弊社指定休日、弊社システムメンテナンスのためにご利用頂けない場合を除く
＊上記電話番号は KDDI 株式会社の電話サービスを利用しています。上記電話番号がご利用いただけない場合は、
携帯電話または NTT 東日本、NTT 西日本の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、右記電話番号までおかけ直しください。042-589-5250
＊記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。最新の情報はエプソンのホームページ(http://www.epson.jp)をご確認ください。

➡ショールーム(エプソンスクエア)東京地区:新宿 月～金曜日(祝日、弊社指定休日を除く)
＊詳しくはエプソンのホームページをご確認ください。http://www.epson.jp/showroom/square/

➡ご購入はお近くの販売店またはエプソンダイレクトショップ(http://www.epson.jp/shop/ 0120-956-285)でお買い求めください。

➡このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
または、カラリオインフォメーションセンターへお問い合わせください。

電話のかけ間違いが増えておりますので、番号をよくお確かめのうえおかけください。

カタログコード:CLPMME10B(2015 年 9 月 1 日現在)